VÝROBEK PRO VÁŠ PROJEKT

Jímka samonosná

1 m³

1 000 l

Bezodtoková nádrž pro shromažďování odpadní vody. Samonosné provedení vybírejte podle podmínek pozemku; rozměry konkrétní varianty najdete v technickém přehledu.



Typové vyobrazení konstrukční řady; není výrobním výkresem.

KRUHOVÉ PROVEDENÍ

Kód výrobku JK1S

Česká rodinná firma od roku 1996

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA DLE KARTY	OBJEM
1 030 mm	1 000 mm	1 m³

Zobrazit produkt a aktuální nabídku →

02 / ROZMĚRY A PROVEDENÍ

Rozměry a provedení

Ověřené technické údaje pro výběr výrobku a přípravu podkladů.

Objem	1 m³ / 1 000 l
Konstrukce	Samonosná
Tvar	Kruhový
Výška dle produktové karty	1 000 mm
Vnější průměr	1 030 mm
Průměr základny	1 130 mm
Výška výztuhy	100 mm
Průměr revizního komínu	600 mm
Výška revizního komínu	300 mm
Hmotnost	80 kg

SCHÉMA PRŮMĚRŮ



Nádrž / základna

1 030 / 1 130 mm

Schéma zobrazuje pouze průměry. Přesné napojení a provedení potvrzuje výrobní výkres.

Výška je převzatá z produktové karty. Celková výška se součtem komínu není v tomto prospektu dopočítávána.

Napojení a výrobní výkres

Vstup: DN 110 / 125 / 150. Zvolenou variantu, požadovanou polohu a výšku osazení uveďte do poptávky. Případný výstup řešíme samostatně podle účelu nádrže. Provedení před výrobou potvrdíme ve výkresu objednávky.

Bezodtoková jímka nemá volný odtok. Případný výstup závisí na účelu nádrže a schváleném technickém řešení.

Polohu nátoku a případných dalších prostupů určuje schválený výkres objednávky.

03 / INSTALACE PODLE MÍSTA

Instalace podle místa

Stejně důležité je správně zvolené konstrukční provedení. Samonosná varianta není vhodná pro každý pozemek.

Samonosné provedení vybírejte podle podloží, hladiny podzemní vody, hloubky uložení a zatížení povrchu. Podzemní voda, jílovité či nestabilní podloží, svah nebo pojezd vyžadují technické posouzení. Montáž se řídí aktuálním návodem výrobce.

Vhodné podmínky

- stabilní a soudržné podloží
- bez rizika podzemní vody
- bez pojezdu a zvýšeného zatížení
- uložení podle aktuálního návodu

Prověřte před výběrem

- podzemní voda nebo záplavové riziko
- jílovité či nestabilní podloží
- hlubší uložení nebo svah
- pojezdová plocha či další zatížení

Před výrobou a osazením

01 Kód výrobku, požadovaný objem, místo instalace a kontaktní údaje.

02 Podloží, riziko podzemní vody, hloubka uložení a zatížení povrchu.

03 Poloha, průměr a výška nátoku i dalších prostupů podle projektu.

04 Účel a řešení případných dalších prostupů bez volného odtoku.

05 Potvrzení konkrétního provedení ve schváleném výkresu objednávky.

Pro stabilní, soudržné podloží bez rizika podzemní vody a bez zvýšeného vnějšího zatížení.

Otevřít kompletní montážní návod
Obecný konstrukční postup, článek a PDF →

04 / PÉČE A TECHNICKÁ PODPORA

Péče a technická podpora

Bezodtoková jímka odpadní vodu shromažďuje k následnému odvozu. Plán vývozů přizpůsobte skutečnému provozu objektu a podmínkám odvozové služby.

- Kontrolujte stav nádrže a připojení podle montážního návodu; po instalaci sledujte také případný pokles okolního terénu.
- Zachovejte přístup pro vývozní techniku a při objednání odvozu uveďte přesné označení nádrže.
- Uchovávejte dokumentaci zařízení a záznamy o jeho provozu a vývozech.
- Nejasnosti, poruchy nebo změnu provozu řešte s technikem; do nádrže nevstupujte.

Provoz a vyvážení jímky →

Podklady pro vaši zakázku

Konkrétní rozměry a technické provedení se před výrobou potvrzují podle aktuální produktové karty a schváleného výkresu objednávky.

Aktuální cenu, příslušenství a dodání najdete u výrobku v e-shopu.

PORADÍME S VÝBĚREM I MONTÁŽÍ

Jsme tu pro váš projekt.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Po-Pá 8:00-20:00 | cistirnajimka.cz

Otevřít produkt

Vydání 20. 11. 2026 | Verze 1.0 | JK1S