TECHNICKÝ PROSPEKT / JK12D

Jímka dvouplášťová kruhová - 12,5m³

Jímky dvouplášťové



OBJEM	KONSTRUKCE	TVAR
12,5 m³	Dvouplášťová	Kruhový

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Jímka dvouplášťová kruhová - 12,5m³

Parametr	Hodnota
Hmotnost	**270 kg**
Konstrukce	**Dvouplášťová**
Objem	**12,5 m³**
Tvar	**Kruhový**
Výška	**3000 mm**
Základna	**2600 mm**
Vnější průměr	**2500 mm**
Výška výztuhy	**100 mm**
Průměr revizního komínu	**600 mm**
Výška revizního komínu	**300 mm**

Varianty a volitelné vybavení

Držák na čerpadlo: Nepotřebuji; Ano.

Nástavec: Nepotřebuji; Do 30 cm; Do 50 cm; Do 90 cm; Do 140 cm.

Dostupnost, cenu a rozsah dodávky určuje vybraná a potvrzená konfigurace. Samotný přehled variant neznamená, že je příslušenství součástí základního provedení.

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Plastová dvouplášťová odpadní jímka 12,5m³

Co znamená dvouplášťová:

Dvouplášťová plastová odpadní jímka je navržena s dvojitou stěnou, která zvyšuje její odolnost vůči poškození a tlaku okolního prostředí. Tento typ jímky poskytuje dodatečnou ochranu a zajišťuje vyšší stabilitu, což je ideální pro instalaci v náročnějších podmínkách, kde je vyžadována zvýšená pevnost a spolehlivost.

Kde najde své uplatnění:

- v těžkém terénu, jílovité půdě a oblastech se spodními vodami,
- ve velkých komerčních objektech.
- na rozlehlých pozemcích
- pro shromažďování odpadní vody z koupelen, kuchyní a toalet.
- pro zachytávání a skladování odpadní vody pro následné zpracování.
- pro sezónní využití, kde je potřeba dočasné uskladnění odpadní vody.

Plusy 12,5m³ dvouplášťové jímky:

- dvouplášťová konstrukce poskytuje jímce dodatečnou ochranu a stabilitu, což je výhodné v náročnějších podmínkách.
- dvojitá stěna chrání jímku před poškozením a prodlužuje její životnost.
- poskytuje větší objem pro domácnosti a zahrady, což znamená méně časté vyvážení než u menších jímek.
- přijatelná cena a jednoduchá instalace činí tuto jímku cenově dostupnou pro menší projekty.
- větší jímky vyžadují méně častou údržbu a čištění než menší jímky.

Mínusy 12,5m³ dvouplášťové jímky:

- na rozdíl od tříkomorového septiku, kde probíhá vícestupňová filtrace a biologický rozklad, v dvouplášťové jímce neprobíhá žádné čištění. Jímka je uzavřená a musí být pravidelně vyvážena.
- i když méně časté než u menších jímek, stále je potřeba častějšího vyvážení a údržby ve srovnání s tříkomorovým septikem.
- tříkomorový septik poskytuje efektivnější rozklad organických látek, což znamená menší ekologický dopad ve srovnání s dvouplášťovou jímkou.
- vyšší náklady na materiál a instalaci dvouplášťové konstrukce mohou zvýšit celkové náklady oproti jednodušší jímce.

Součástí jímky (žumpy) je nátok a bezpečnostní přepad (DN 100-150 dle volby klienta), revizní komín o průměru 600 mm ve standartní výšce 300 mm a plastový krycí poklop. Po provedení objednávky Vám

zašleme na emailovou adresu technický nákres (schéma), ve kterém uvedete požadovanou polohu, průměr nátoku, výškové umístění, výšku revizního komínu a případně další požadavky. Tento nákres zašlete na mail dodavatele pro další potřeby technika výroby. Aby byla manipulace s jímkou snadná, je opatřen na úchyty.

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Jímka dvouplášťová kruhová - 12,5m³ (kód JK12D). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Dostupné podklady a jejich platnost

Montážní návod PDF →

Montáž výrobku Jímka dvouplášťová kruhová - 12,5m³.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód JK12D.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.