TECHNICKÝ PROSPEKT / 737

Biologický gravitační dočišťovací filtr typ 15-17

Gravitační dočišťovací filtry



VÝŠKA	OZNAČENÍ	KONFIGURACE
přítok 300 mm, odtok 1200 mm	737	Dle specifikace

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Biologický gravitační dočišťovací filtr typ 15-17

Parametr	Hodnota
Průměr GDF	**1200 mm**
Výška nádrže	**1500 mm**
Průměr potrubí	**DN 110 (dle požadavků možno změnit)**
Výška	**přítok 300 mm, odtok 1200 mm**

Údaje k potvrzení

Pro objednaný filtr potvrďte rozměry a připojení podle aktuálního výrobního výkresu. Starší společný technický list neodpovídá všem rozměrům současné nabídky.

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Gravitační dočišťovací filtr 15-17 EO

Popis produktu:

Gravitační dočišťovací filtr 15-17 EO je zařízení určené k dočištění vody ze septiku či čistírny odpadních vod. Tento filtr je samonosný, což znamená, že není potřeba ho obetonovávat. Umisťuje se na betonovou desku a obsypává se zeminou.

Samonosná konstrukce:

Samonosná konstrukce znamená, že filtr je pevný a stabilní bez nutnosti dodatečného betonového obložení. To zjednodušuje a zlevňuje instalaci.

Kam se hodí :

Gravitační dočišťovací filtr je ideální pro větší rodinné domy, bytové komplexy, rekreační objekty a menší komunity, které potřebují efektivní řešení pro dočištění odpadních vod.

Proč si vybrat filtr s kapacitou 15-17 EO: Kapacita 15-17 ekvivalentních osob (EO) je optimální pro zajištění dostatečné kapacity pro větší domácnosti, menší bytové komplexy nebo komunitní objekty, čímž poskytuje efektivní a dlouhodobé řešení pro dočištění vody.

Výhody oproti pískovému filtru:

- Efektivita a praktičnost: Filtrační desky se nezanáší tak rychle jako písková náplň.
- Kompaktnost: Menší a praktičtější pro instalaci.
- Nízké provozní náklady: Bez potřeby elektrické energie a minimální údržba.
- Bezproblémový provoz: Nepůsobí zápach ani hluk.

Kam se nehodí: Gravitační dočišťovací filtr se nehodí do oblastí s extrémně vysokou hladinou spodní vody, protože by mohlo dojít k problémům se stabilitou a funkčností filtru. Rovněž se nehodí pro místa, kde je vyžadováno velmi vysoké množství denního průtoku vody, například ve velkých komerčních nebo průmyslových objektech. V takových případech je lepší zvolit dvouplášťový gravitační dočišťovací filtr, který je navržený pro náročnější podmínky a poskytuje vyšší odolnost a kapacitu.

- Technické parametry gravitačního filtru (PDF)

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Biologický gravitační dočišťovací filtr typ 15-17 (kód 737). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Rozsah dokumentace

Tento prospekt shrnuje aktuální produktové údaje. Montážní nebo provozní postup musí odpovídat konkrétnímu výrobku, jeho provedení a místu použití. Pokud není v dokumentačním článku samostatný návod ke stažení, vyžádejte si příslušné pokyny před instalací nebo použitím.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód 737.

+420 773 821 072
obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.