TECHNICKÝ PROSPEKT / 926

Dvouplášťový biologický gravitační dočišťovací filtr typ 10-14

Gravitační dočišťovací filtry



VÝŠKA	OZNAČENÍ	KONFIGURACE
přítok 300 mm, odtok 1200 mm	926	Dle specifikace

Parametry, provedení a dokumentace ke konkrétnímu výrobku.

Otevřít dokumentaci produktu
Montážní informace, technické podklady a PDF ke stažení →

Vydání 20. 11. 2026 | Údaje podle aktuální nabídky výrobku

01 / ÚDAJE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU

Parametry a provedení

Dvouplášťový biologický gravitační dočišťovací filtr typ 10-14

Parametr	Hodnota
Základna	**1300 mm**
Průměr	**1200 mm**
Výška nádrže	**1500 mm**
Hmotnost	**100 kg**
Průměr potrubí	**DN 110 (dle požadavků možno změnit)**
Výška	**přítok 300 mm, odtok 1200 mm**

Aktuální produktová stránka a konfigurace →

Rozměry jsou převzaty z aktuální produktové stránky. Neměňte jejich význam ani je nesčítejte bez potvrzeného výrobního výkresu.

02 / POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Podrobnosti produktu

Dvouplášťový gravitační dočišťovací filtr 10-14 EO

Popis produktu:

Dvouplášťový gravitační dočišťovací filtr 10-14 EO je zařízení určené k dočištění vody ze septiku či čistírny odpadních vod. Instalaci a způsob uložení je nutné řešit podle montážní dokumentace konkrétní varianty a podmínek stavby. Díky dvouplášťové konstrukci je zvláště vhodný pro náročnější podmínky.

Dvouplášťová konstrukce:

Dvouplášťový design zajišťuje vyšší odolnost a ochranu proti vlivům prostředí.

Kam se hodí:

Dvouplášťový gravitační dočišťovací filtr je ideální pro větší rodinné domy, bytové komplexy, rekreační objekty a menší komunity, které potřebují efektivní a robustní řešení pro dočištění odpadních vod.

Proč si vybrat filtr s kapacitou 10-14 EO: Kapacita 10-14 ekvivalentních osob (EO) je optimální pro zajištění dostatečné kapacity pro větší domácnosti, bytové komplexy nebo komunitní objekty, čímž poskytuje efektivní a dlouhodobé řešení pro dočištění vody.

Výhody oproti pískovému filtru:

- Efektivita a praktičnost: Filtrační desky se nezanáší tak rychle jako písková náplň.
- Kompaktnost: Menší a praktičtější pro instalaci.
- Nízké provozní náklady: Bez potřeby elektrické energie a minimální údržba.
- Bezproblémový provoz: Nepůsobí zápach ani hluk.
- Vysoká odolnost: Dvouplášťový design poskytuje vyšší ochranu a stabilitu, což je ideální pro náročnější podmínky, jako jsou vysoká hladina spodní vody, nestabilní podloží nebo agresivní chemické prostředí.

Kam se nehodí:

Dvouplášťový gravitační dočišťovací filtr se nehodí do míst, kde je vyžadováno velmi vysoké množství denního průtoku vody, například ve velkých komerčních nebo průmyslových objektech. Pro takové účely je vhodnější použít filtry s větší kapacitou. Rovněž se nehodí do oblastí, kde je nedostatek prostoru pro instalaci.

- Vyžádat výkres dvouplášťového filtru

03 / VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Dokumentace a podpora

Dokumentace pro výrobek Dvouplášťový biologický gravitační dočišťovací filtr typ 10-14 (kód 926). Aktuální podklady, dostupné PDF a další informace najdete na jeho vlastní stránce.

Otevřít dokumentaci produktu
Článek, dostupné dokumenty a PDF ke stažení →

Rozsah dokumentace

Tento prospekt shrnuje aktuální produktové údaje. Montážní nebo provozní postup musí odpovídat konkrétnímu výrobku, jeho provedení a místu použití. Pokud není v dokumentačním článku samostatný návod ke stažení, vyžádejte si příslušné pokyny před instalací nebo použitím.

Zobrazit produkt v e-shopu
Aktuální nabídka, varianty a technické údaje →

Potřebujete upřesnit provedení?
Při dotazu uveďte kód 926.

+420 773 821 072
obchod@cistirna-jimka.cz

Dokumentace produktu

Zdroj údajů: produktová stránka cistirnajimka.cz, ověřeno 20. 11. 2026. Prospekt je produktový přehled; montáž a provoz se řídí dokumentací konkrétního výrobku.