VÝROBEK PRO VÁŠ PROJEKT

Retenční nádrž k obetonování

9,5 m³

9 500 l

Podzemní nádrž pro zachytávání dešťové vody. Provedení vyžaduje obetonování podle projektu; nátok, přepad a příslušenství se přizpůsobují využití vody.



Typové vyobrazení konstrukční řady; není výrobním výkresem.

KRUHOVÉ PROVEDENÍ

Kód výrobku RET9O

Česká rodinná firma od roku 1996

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA DLE KARTY	OBJEM
2 300 mm	2 400 mm	9,5 m³

Zobrazit produkt a aktuální nabídku →

02 / ROZMĚRY A PROVEDENÍ

Rozměry a provedení

Ověřené technické údaje pro výběr výrobku a přípravu podkladů.

Objem	9,5 m³ / 9 500 l
Konstrukce	K obetonování
Tvar	Kruhový
Výška dle produktové karty	2 400 mm
Vnější průměr	2 300 mm
Průměr základny	2 400 mm
Výška výztuhy	100 mm
Průměr revizního komínu	600 mm
Výška revizního komínu	300 mm
Hmotnost	170 kg

SCHÉMA PRŮMĚRŮ



Nádrž / základna

2 300 / 2 400 mm

Schéma zobrazuje pouze průměry. Přesné napojení a provedení potvrzuje výrobní výkres.

Výška je převzatá z produktové karty. Celková výška se součtem komínu není v tomto prospektu dopočítávána.

Napojení a výrobní výkres

Nátok DN 110 / 125 / 150 podle zadání. Polohu a výšku nátoku, bezpečnostního přepadu a revizního vstupu upřesníme ve výkresu objednávky. Čerpadlo, filtraci a další příslušenství vybírejte podle zamýšleného využití vody.

Polohu nátoku a případných dalších prostupů určuje schválený výkres objednávky.

03 / INSTALACE PODLE MÍSTA

Instalace podle místa

Toto provedení vyžaduje obetonování. Sílu betonové konstrukce a její výztuž určuje projekt s ohledem na podloží, hloubku uložení a zatížení. Podzemní voda a vztlak vyžadují samostatné posouzení.

Vhodné podmínky

- obetonování podle projektu a návodu
- připravená únosná základová deska
- technicky posouzený pozemek
- vyřešený nátok a bezpečnostní přepad

Prověřte před výběrem

- podzemní voda a vztlak
- pojezd nebo jiné zvýšené zatížení
- hloubka uložení a výztuž betonu
- blízkost svahu nebo vsakovacího zařízení

Před výrobou a osazením

01 Kód výrobku, požadovaný objem, místo instalace a kontaktní údaje.

02 Podloží, riziko podzemní vody, hloubka uložení a zatížení povrchu.

03 Poloha, průměr a výška nátoku i dalších prostupů podle projektu.

04 Připojení, bezpečnostní přepad a potřebné příslušenství.

05 Potvrzení konkrétního provedení ve schváleném výkresu objednávky.

Plastová nádrž je určena k obetonování podle montážního návodu a projektového řešení. Betonové zajištění odpovídá podmínkám pozemku.

Otevřít kompletní montážní návod
Postup pro vybraný výrobek, článek a PDF →

04 / PÉČE A TECHNICKÁ PODPORA

Péče a technická podpora

Podzemní uložení omezuje světlo, ale nenahrazuje pravidelnou péči. Kontroly plánujte podle skutečného stavu nádrže, jejího využití a návodů k instalovanému příslušenství.

- Kontrolujte filtry a usazeniny; čištění provádějte podle skutečného stavu a příslušného návodu.
- Sledujte průchodnost bezpečnostního přepadu a funkci čerpadla, pokud je součástí sestavy.
- Poklop a přístup k servisním místům ponechte dostupné pro kontrolu a údržbu.
- Ochranu potrubí a zařízení před mrazem posuďte podle místních podmínek. Uchovávejte dokumentaci a fotografie připojení před zásypem.

Využití a péče o retenční nádrž →

Podklady pro vaši zakázku

Konkrétní rozměry a technické provedení se před výrobou potvrzují podle aktuální produktové karty a schváleného výkresu objednávky.

Aktuální cenu, příslušenství a dodání najdete u výrobku v e-shopu.

PORADÍME S VÝBĚREM I MONTÁŽÍ

Jsme tu pro váš projekt.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Po-Pá 8:00-20:00 | cistirnajimka.cz

Otevřít produkt

Vydání 20. 11. 2026 | Verze 1.0 | RET9O